

OnePressGermany 257

Flexibler und robuster Druckluftschlauch mit hochreißfester Gewebeeinlage

- Anwendungen** Druckluft, Kompressoren, Baumaschinen, Pneumatik, Automatisierungs- & Robotertechnik
- Konstruktion** SBR, Schwarz, deckend
- Temperatur** -20°C bis 100°C
- Eigenschaften** sehr hohe Druckbeständigkeit, trittfest, sehr gute Abriebfestigkeit, sehr glatte Innenlage, glatte Außenlage, gute Öl- & Benzinbeständigkeit



| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Platzdruck (bar) | Gewicht (kg/m) | Gesamtgewicht je Stück (kg) | Länge (m) | Artikelnummer |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| 19 | 31,00 | 6,00 | 240 | 20,00 | 60,00 | 0,65000 | 13,00 | 20 | 25701920 |
| 19 | 31,00 | 6,00 | 240 | 20,00 | 60,00 | 0,69000 | 13,80 | 20 | 25701920 |
| 19 | 31,00 | 6,00 | 240 | 20,00 | 60,00 | 0,65000 | 26,00 | 40 | 25701940 |
| 19 | 31,00 | 6,00 | 240 | 20,00 | 60,00 | 13,80000 | 552,00 | 40 | 25701940 |
| 25 | 39,00 | 7,00 | 300 | 20,00 | 60,00 | 1,10000 | 22,00 | 20 | 25702520 |
| 25 | 39,00 | 7,00 | 300 | 20,00 | 60,00 | 1,12350 | 22,47 | 20 | 25702520 |
| 25 | 39,00 | 7,00 | 300 | 20,00 | 60,00 | 1,10000 | 44,00 | 40 | 25702540 |
| 25 | 39,00 | 7,00 | 300 | 20,00 | 60,00 | 1,11175 | 44,47 | 40 | 25702540 |