

# APDatec 920 blaugedeckt

Einlagiges Polyethylenrohr

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungen</b>   | Pneumatik, Fahrzeugbau, Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Druckluft |
| <b>Konstruktion</b>  | PE, Blau, deckend                                                                   |
| <b>Temperatur</b>    | -30°C bis 70°C                                                                      |
| <b>Eigenschaften</b> | gute Temperaturbeständigkeit, glatte Innenlage, glatte Außenlage                    |


hohe  
Innenglätte


Luft

| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Platzdruck (bar) | Gewicht (kg/m) | Gesamtgewicht je Stück (kg) | Länge (m) | Artikelnummer |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| 2                     | 4,00                  | 1,00            | 24               | 15,00                    | 45,00            | 0,00900        | 0,90                        | 100       | 9200041000    |
| 2                     | 4,00                  | 1,00            | 20               | 15,00                    | 45,00            | 0,00900        | 0,45                        | 50        | 920B0041050   |
| 4                     | 6,00                  | 1,00            | 36               | 8,00                     | 32,00            | 0,01500        | 0,75                        | 50        | 9200061050    |
| 5                     | 8,00                  | 1,50            | 60               | 8,00                     | 24,00            | 0,02900        | 2,90                        | 100       | 920B0081500   |
| 6                     | 8,00                  | 1,00            | 48               | 8,00                     | 24,00            | 0,02000        | 2,00                        | 100       | 9200081000    |
| 6                     | 8,00                  | 1,00            | 48               | 8,00                     | 24,00            | 0,02000        | 1,00                        | 50        | 9200081050    |
| 6                     | 10,00                 | 2,00            | 40               | 12,00                    |                  | 0,02900        | 2,90                        | 100       | 9200102000    |
| 7                     | 10,00                 | 1,50            | 60               | 8,00                     | 24,00            | 0,03700        | 3,70                        | 100       | 9200101500    |
| 8                     | 10,00                 | 1,00            | 60               | 8,00                     | 24,00            | 0,03700        | 3,70                        | 100       | 9200101000    |
| 9                     | 12,00                 | 1,50            | 72               | 6,00                     | 18,00            | 0,48000        | 24,00                       | 50        | 920B0121550   |