

VACUFLEX® VSM

Innen glatter Profil-Vollkunststoffschlauch mit sehr geringem Strömungswiderstand aus modifiziertem TPO

- Anwendungen** Industriesauger, Staubsauger, Reinigung, Sägen & Fräsen, Absauganlagen
- Konstruktion** TPO, Grau / Fehrgrau (ähnlt. RAL 7000), deckend, Profilwendel / Vollprofilwendel
- Temperatur** -50°C bis 60°C
- Eigenschaften** ausgezeichnete Flexibilität, sehr gute Kälteflexibilität, glatte Innenlage, außen gewellt, trittfest, überfahrbar, gute elastische Rückstellkraft nach Kompression oder Biegung, ausgezeichnete mechanische Eigenschaften, insbesondere bei hohen Zugkräften



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
13	22,00	40	0,60	0,60	0,07170	4-1232-013-00
25	33,00	50	0,60	0,60	0,24040	4-1232-025-00
28	37,00	64	0,60	0,60	0,27190	4-1232-028-00
29	38,00	65	0,50	0,50	0,28160	4-1232-029-00
32	41,00	70	0,50	0,50	0,30600	4-1232-032-00
35	44,00	75	0,50	0,50	0,35000	4-1232-035-00
36	45,00	75	0,50	0,50	0,38170	4-1232-036-00
37	46,00	80	0,50	0,50	0,36000	4-1232-037-00
38	47,00	80	0,40	0,40	0,40190	4-1232-038-00
40	49,00	90	0,40	0,40	0,39090	4-1232-040-00
45	55,00	100	0,30	0,30	0,43220	4-1232-045-00
50	61,00	120	0,25	0,25	0,47670	4-1232-050-00
51	60,00	120	0,25	0,25	0,48680	4-1232-051-00
60	72,00	140	0,20	0,20	0,57070	4-1232-060-00
63	75,00	143	0,20	0,20	0,57140	4-1232-063-00
70	82,00	165	0,17	0,17	0,72000	4-1232-070-00
75	87,00	180	0,16	0,16	0,74000	4-1232-075-00
76	88,00	180	0,16	0,16	1,08350	4-1232-076-00
80	92,00	200	0,15	0,15	1,31000	4-1232-080-00