

# VACUFLEX® KD-STRETCH PVC

Hochflexibler PVC Stretch-Schlauch mit Federstahlwendel

**Anwendungen** Staubsauger, Reinigung, Absauganlagen, Industriesauger, Trocknung

**Konstruktion** Weich-PVC, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Stahlwendel / Federstahlendraht / ummantelt / PVC

**Temperatur** -10°C bis 70°C

**Eigenschaften** ausgezeichnete Flexibilität, gute Abriebfestigkeit, gute elastische Rückstellkraft nach Kompression oder Biegung, gutes Kompressionsverhältnis, sehr gutes Rückstellverhalten wenn zusammengedrückt oder verdreht, hydrolyse- & mikrobienbeständig, wetterfest, verrottungsfest, gute Zugfestigkeit, hohe Bruchdehnung



| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Biegeradius (mm) | Vakuum Max. (bar) | Gewicht (kg/m) | Artikelnummer     |
|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 25                    | 30,00                 | 25               | 0,55              | 0,43000        | 1-7006-025-00/999 |
| 30                    | 35,00                 | 30               | 0,50              | 0,51000        | 1-7006-030-00/999 |
| 32                    | 37,00                 | 32               | 0,50              | 0,54000        | 1-7006-032-00/999 |
| 38                    | 43,00                 | 38               | 0,45              | 0,65000        | 1-7006-038-00/999 |
| 40                    | 45,00                 | 40               | 0,45              | 0,91000        | 1-7006-040-00/999 |
| 44                    | 49,00                 | 55               | 0,45              | 1,39000        | 1-7006-044-00/999 |
| 51                    | 56,00                 | 51               | 0,40              | 1,16000        | 1-7006-051-00/999 |