

OnePressGermany 258

Flexibler und robuster Druckluftschlauch mit hochreißfester Gewebeeinlage

- Anwendungen** Druckluft, Kompressoren, Baumaschinen, Pneumatik, Automatisierungs- & Robotertechnik
- Konstruktion** SBR, Gelb, deckend
- Temperatur** -20°C bis 100°C
- Eigenschaften** sehr hohe Druckbeständigkeit, trittfest, sehr gute Abriebfestigkeit, sehr glatte Innenlage, glatte Außenlage, gute Öl- & Benzinbeständigkeit



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
19	31,00	6,00	240	20,00	60,00	0,65000	13,00	20	25801920
19	31,00	6,00	240	20,00	60,00	13,86000	277,20	20	25801920
19	31,00	6,00	240	20,00	60,00	0,65000	26,00	40	25801940
19	31,00	6,00	240	20,00	60,00	27,72000	1.108,80	40	25801940
25	39,00	7,00	300	20,00	60,00	1,10000	22,00	20	25802520
25	39,00	7,00	300	20,00	60,00	22,50000	450,00	20	25802520
25	39,00	7,00	300	20,00	60,00	1,10000	44,00	40	25802540
25	39,00	7,00	300	20,00	60,00	0,55000	22,00	40	25802540KPG