

APDatec 81 rot transparent

Mehrlagiger PVC Druckluftschlauch mit hochreißfester Polyestergewebeeinlage

Anwendungen	Druckluft, Wasserablauf, Getränkeherstellung & -förderung, Batterie- & Akkumulatorentechnik, Automatisierungs- & Robotertechnik
Konstruktion	PVC, Kreuzgewebe
Temperatur	-20°C bis 65°C
Eigenschaften	gute Flexibilität, gute Zugfestigkeit hohe Bruchdehnung, sehr hohe Druckbeständigkeit, sehr glatte Innenlage glatte Außenlage, phthalatfrei halogen- & weichmacherfrei
Normen	zertifiziert nach EU Lebensmittel-Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 & Verordnung (EG) Nr. 10/2011 für A, B, C



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
6	12,00	3,00	25	25,00	75,00	0,10800	5,15	50	8100630
9	15,00	3,00	35	22,00	66,00	0,14400	7,20	50	8100930
10	16,00	3,00	40	21,00	63,00	0,15600	7,80	50	8101030
13	19,00	3,00	70	15,00	45,00	0,19200	9,60	50	8101330
19	27,00	4,00	130	11,00	33,00	0,36800	18,40	50	8101940