

LIMBERFLEXX PU MHR

Flexibler PU-Schlauch mit beschichtetem Federstahldraht, abriebfest, halogenfrei

- Anwendungen** Industriesauger, Absauganlagen, Abwasser, Bautrocknung, Belüftung
- Konstruktion** Polyether-Polyurethan, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / ummantelt / PU
- Temperatur** -40°C bis 90°C, kurzfristig bis 125°C
- Eigenschaften** ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit, {460}, außen gewellt, glatte Innenlage, gute Zugfestigkeit, hohe Bruchdehnung, hydrolyse- & mikrobienbeständig, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, verrottungsfest, wetterfest



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Länge (m)	Artikelnummer
32	36,00	32	0,90	1,80	0,50	0,17900	100	8-1806-032-00/999
38	42,00	38	0,70	1,80	0,50	0,20500	100	8-1806-038-00/999